

## BARPLAST PREMIUM



**Descripción del Producto** Pintura plástica, interior y exterior a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez

**Certificados** Reacción al fuego norma UNE-EN 13501-1 clasificado como B-s 1, d 0

**Carta de Colores** [Carta de colores fachadas 60 colores](#), RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND



### Características Técnicas

Color	Blanco y colores
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de las 2-4 horas
Rendimiento	8-11 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

### Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Acabado con máxima blancura, lisos, uniformes, lavables y duros
- Máximo Rendimiento
- Entonable con Tintes Al Agua

### Aplicaciones

Adecuado para: decoración de interiores, excepcionalmente exteriores (climas no extremos), paredes y techos de yeso, escayola. Para trabajos de decoración en general

### Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

### Preparación de Superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
- Sobre superficies secas y duras ( yeso bien fraguado) aplicación de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas... y eliminar totalmente la cal
- Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en el caso anterior.

### Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

### Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L, 8L y 15L

**Observaciones**

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 10-03-2014 Esta ficha anula todas las anteriores.*